

3M™ PRO™ Eslinga de tejido para posicionamiento ajustable
Modelo: 1385301

Brazo simple de 1.8m m (6 ft) con tejido trenzado ajustable y ganchos de seguridad en cada extremo.



Descripción general:

Las eslingas de posicionamiento PRO™ proporcionan un cumplimiento de alta calidad a un precio económico, y los trabajadores confían en ellas. Estas eslingas están diseñadas sin amortiguadores, lo cual los hace ideales para aplicaciones de posicionamiento o retención. Las eslingas de posicionamiento de tejido, cuerda y cadena son tan sólidas como los trabajadores que las usan, y se distinguen por su construcción resistente a la abrasión y materiales de alta resistencia. Además, las eslingas PRO™ son de peso liviano y proporcionan comodidad y seguridad adicionales. Están disponibles en varios estilos, longitudes y opciones de ganchos para adaptarse a las necesidades específicas del lugar de trabajo.

Aspectos destacados del producto

- Eslinga sencilla ajustable de 1.8m m (6 ft).
- Ideal para posicionamiento de trabajo o retención
- Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión
- Indicador de desgaste incorporado
- Ganchos de seguridad de cierre automático fáciles de usar en cada extremo

Especificaciones

Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	PRO™
Tamaño	6 m (1.8m ft)
Programa de envío Velocity Ship	Sí
Equipado con i-Safe	No
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de seguridad
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Ajustable
Número de piernas	Sencilla
Longitud de la eslinga	6 m (1.8m ft)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
La eslinga a detalle	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm m (1 in)
Modelo	1385301
Peso físico	0.8kg kg (1.80 lb)
Estilos de productos	Norma
Tipos de productos	Eslinga de posicionamiento de tejido
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI Z359.1