TORNO DE BANCADA TH 3610

REF: 3402050



Descripción

El **Torno de Bancada TH 3610** de **Optimum** ofrece una concentricidad garantizada del 0,015mm. Un torno preciso de serie profesional con estructura de acero templada y rectificada.

Características:

- Contrapunto para el torneado cónico de ± 10mm
- Ajuste rápido de la pieza mediante palanca de sujeción, sin necesidad de utilizar herramientas.
- Pínola y volante de precisión ajustables hasta 0,025mm.
- Volantes de seguridad en los ejes X y Z
- Volantes desacoplados y probados siguiendo la normativa EN 23125
- Caja eléctrica con fuente de alimentación de 24V
- Husillo principal bañado en aceite, con engranajes sólidos y endurecidos
- Dispositivo para realizar parada de emergencia mediante pedal
- Bandeja almacena-virutas extraíble
- Lámpara LED que mejorará la visibilidad en las operaciones de fresado y taladro.
- Banco con portaherramientas en ambos lados.
- Guías ajustables mediante cuñas
- Incluye de serie: Luneta fija Ø 100 mm, luneta móvil Ø 95 mm, lámpara LED, casquillo reducción MT 6 / MT 3, dos contrapuntos fijos MT 3, herramientas de funcionamiento, porta-útil cuádruple, carga inicial con aceite de alta calidad

Características técnicas

- **Peso neto:** 610 kg
- **Dimensiones (l x an x al):** 1.930 x 725 x 1.350 mm
- **Gama de velocidades del husillo:** 70 - 2.000 r.p.m
- **Ø del husillo del cabezal-caña:** 52 mm
- **Ø máx. sobre bancada:** 356 mm

- **Distancia máx. entre puntos:** 980 mm
- **Potencia del motor:** 2 CV / 1,5 kW / 400 V
- **Cono morse del husillo principal:** MT 6
- **Cono morse del contrapunto:** MT 3
- **Soporte (nariz) del husillo principal:** Camlock DIN ISO 702-2 No. 5
- **Nº de velocidades:** 8