



Colores:  

FICHA TÉCNICA

Versión: 2

Página: 1

Fecha: 27-03-2018



Referencia:

8604

Marca:

Westland

Tallas:

34 AL 46

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Bota caña alta, para ser utilizada en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impacto y compresión en la puntera; resistencia al choque eléctrico. Suela con grabado; antideslizante y autolimpiante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

ASTM-F2413-11
Resistencia al
al impacto y la
Compresión.

NTC ISO
20345:2007
Resistencia
al Impacto

UNE EN 12568:10
Impacto
en la puntera.

NTC-ISO
20345: 6.2.1
Calzado resistente
a punzón.
Adicional con costo

MATERIAL	ESPECIFICACIONES	ICONOS
CUERO	GRASO HIDROFUGADO CON ACEITES ESPECIALES repelente al agua. Calibre 1.8-2.0 mm. NTC-1077 "calibre en mm" NTC-4917 "% Absorción de agua 120 min" NTC-4917 "Tiempo de hidrofugación" NTC-1040 "Humedad" NTC-3376 "Resistencia mínima a la tracción" NTC-ISO-4575 "Resistencia mínima al desgarre" NTC-1042 "Ruptura de flor" NOBUCK repelente al agua. Calibre 1.8-2.0 mm. NTC-1077 "calibre en mm" BS-3144 Método 13 "Resistencia a la flexión en equipo Bally en ciclos" ISO-11640 "Resistencia del color al frote con equipo Veslic" NTC-1042 "Distensión de la capa de flor en mm mínimo" NTC-1049 "Resistencia a la tensión en MP a mínimo" NTC-1040 "Humedad" NTC-3376 "Resistencia mínima a la tracción" NTC-4575 "Resistencia mínima al desgarre"	 CUERO REPELENTE AL AGUA
PUNTERAS	EN ACERO. UNE EN 12568:10 "Resistencia al impacto".	 TECNOLOGÍA TRANSPIRABLE
FORRO	TEXTIL de rápida dispersión de la transpiración, maneja la temperatura del pie, toque suave y confortable, resistencia superior a la abrasión, antimicótico y secado rápido.	 ANTI DESLIZANTE
CONTRAFUERTE	LAMINA TERMOPLÁSTICA de alta rigidez. Calibre 1.5 – 2.0, suministra alta protección al talón.	 RESISTENTE A HIDROCARBUROS
PLANTILLA ESTRUCTURAL	POLÍMERO de alta permeabilidad y flexibilidad, reforzada en el talón con cartón piedra de alta resistencia.	
SOBREPLANTILLA	POLIURETANO INYECTADO forro textil con diseño anatómico, densidad , flexibilidad, absorción de impacto y ampliación de los niveles de confort.	
HILOS	NYLON 100% en multifilamento continuo, resistente a la humedad y abrasión con elasticidad regulada.	
SUELA	POLIURETANO TIPO POLIÉSTER de alta densidad, resistente a aceites e hidrocarburos. NTC 456 "Densidad relativa" NTC 467 "Dureza" NTC-632 "Resistencia a la Flexión" NTC 4811 (DIN 53516) " Abrasión"	
ENTRESUELA	CAUCHO-EVA de baja densidad, suministra efecto doble densidad a la suela aportando confort al absorber parte del impacto durante el uso. Pegada y cosida a la capellada, sella la parte inferior del calzado haciendola impermeable	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ricardo Craig Santos Diseño y desarrollo	Carlos Gonzales Gerente de Producción	Cesar Augusto Jaramillo Gerente General