

Renovador para Parquet de Bona

Ficha Técnica

El Renovador para Parquet de Bona es un revestimiento de mantenimiento al agua listo para usar sobre suelos de madera barnizados o pintados. Revive las superficies arañadas y descoloridas y ofrece una prolongada protección contra el desgaste. No contiene cera y por tanto permite que en el futuro se puedan aplicar nuevas capas de barniz. Su elevada fricción lo convierte en un remedio excelente para suelos resbaladizos.

- Duradero, elaborado a partir de poliuretano puro
- Uso fácil y seguro
- Secado rápido
- Elevada fricción
- No contiene ceras

Datos Técnicos

Agente de enlace:	Poliuretano
Brillo:	Satinado
Disolución:	No disolver
Tiempo de secado:	- Secado al tacto: 30-60 minutos - Recubrible: mínimo 2 horas
Herramientas de aplicación:	Recambios de mopa (Applicator Pad de Bona)
Cubrición:	50 m ² /litro aprox.
Seguridad:	El producto no está clasificado como peligroso según la Directiva Europea 1999/45/CE y sus enmiendas correspondientes.
Limpieza:	Limpie las herramientas directamente con agua después de usarlas. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción dentro de su recipiente original y sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje y el transporte.
Desechado:	La gestión de los desechos y recipientes vacíos deberá llevarse a cabo según las normas locales.
Tamaños:	1 litro.

Preparación

Elimine la suciedad y la arenilla suela del suelo. Limpie bien el suelo con el Limpiador de Parquet de Bona y déjelo secar. No utilice este producto sobre ningún suelo que haya sido tratado con cera o aceite. Los residuos de cera y aceite podrían impedir una adherencia adecuada al suelo del Renovador para Parquet de Bona. **Si no está seguro, efectúe una pequeña prueba antes de usarlo.**

Agite bien la botella antes de usarlo y aplíquelo a una temperatura ambiente normal, entre 18 y 25°C.

Aplicación

1. Vierta una línea ancha y ondulada del Renovador para Parquet sobre una pequeña sección del suelo.
2. Extienda el producto sobre esa sección usando el recambio de mopa (Applicator Pad de Bona).



Renovador para Parquet de Bona

Ficha Técnica

3. Complete esa sección alisando con el recambio de mopa (Applicator Pad) en la dirección de la madera.
4. Prosiga sección por sección hasta que todo el suelo haya sido tratado.

Se podrá caminar sobre el suelo transcurridas 2 horas, pero evite un tránsito elevado y no vuelva a colocar el mobiliario ni las alfombras durante las 12 primeras horas.

Mantenimiento

Limpie el suelo con el Limpiador de Parquet de Bona y con un Recambio de limpieza para mopa (Cleaning Pad de Bona). Cuando el suelo comience a mostrar signos de deterioro y necesite una renovación, límpielo y aplique una nueva capa del Renovador para Parquet de Bona. Para eliminar el renovador existente utilice el Quita Ceras de Bona.

Para más información sobre el mantenimiento y sobre productos de mantenimiento visite www.bona.com/es/Consumidores/Parquet/Mantenimiento/