



# AB Kúpfer

Un ambiente perfecto

PISOS  
VINÍLICOS

# PRO-TEK

## FICHA TÉCNICA



Proveedor	Pro-Tek
Origen del proveedor	RPC
Descripción	Piso vinílico WPC con manta acústica IXPE
Producto	Cameron Oak
Colección	Excel Long Plank
Terminación	Acabado texturado
Espesor	8,5 mm.
Capa de desgaste	0,55 mm
Bisel	Microbiselado
Strip	1 Strip
Cuerpo Central	WPC (Wood Plastic Composite)
Tipo de instalación	Flotante, directo sobre la superficie
Tipo de unión entre tablas	Click
Uso	Interior, residencial intenso y comercial
Clase	33

Estabilidad dimensional	ISO 23999:2008 (E)	Dirección Transversal 0,05 % Dirección Transversal 0,10 %
Calefacción por piso radiante		Compatible con sistema húmedos hasta 27°C
Indentación residual	ISO 24343-1:2007 (E)	~ 0,02 mm.
Estabilidad a la Luz	ISO 105-B02: 1994 / Amd 1: 1998 + Amd 2: 2000	> 6 Muy bueno
Reducción del ruido de impacto	ISO 10140-3 – 2010 + A1 - 2015	Lw= 20dB
Resistencia al agua		100 %
Reacción al fuego	EN 13501-1: 2010	Bfl -S2
Resistencia al deslizamiento	EN 13893: 2003	R10
Espuma Acústica		Poliuretano 1,5 mm
Capa de desgaste	ISO 24340	0,55 mm
Resistencia térmica	EN 12667-2001	0,104 m2.k / w

