



AB K pfer

Un ambiente perfecto

PISOS
VIN LICOS

PRO-TEK

FICHA T CNICA



Proveedor	Pro-Tek
Origen del proveedor	RPC
Descripci�n	Piso vin�lico WPC con manta ac�stica IXPE
Producto	Delilah Grey
Colecci�n	Excel Long Plank
Terminaci�n	Acabado texturado
Espesor	8,5 mm.
Capa de desgaste	0,55 mm
Bisel	Microbiselado
Strip	1 Strip
Cuerpo Central	WPC (Wood Plastic Composite)
Tipo de instalaci�n	Flotante, directo sobre la superficie
Tipo de uni�n entre tablas	Click
Uso	Interior, residencial intenso y comercial
Clase	33

Estabilidad dimensional	ISO 23999:2008 (E)	Direcci�n Transversal 0,05 % Direcci�n Longitudinal 0,10 %
Calefacci�n por piso radiante		Compatible con sistema h�medos hasta 27°C
Indentaci�n residual	ISO 24343-1:2007 (E)	~ 0,02 mm.
Estabilidad a la Luz	ISO 105-B02: 1994 / Amd 1: 1998 + Amd 2: 2000	> 6 Muy bueno
Reducci�n del ruido de impacto	ISO 10140-3 – 2010 + A1 - 2015	Lw= 20dB
Resistencia al agua		100 %
Reacci�n al fuego	EN 13501-1: 2010	Bfl -S2
Resistencia al deslizamiento	EN 13893: 2003	R10
Espuma Ac�stica		Poliuretano 1,5 mm
Capa de desgaste	ISO 24340	0,55 mm
Resistencia t�rmica	EN 12667-2001	0,104 m2.k / w

